

Weichseil + Standard Nirosta-Edelstahl -Litze Werkstoff 1.4401:

<u>Best.Nr.</u>	<u>Seilnenn-DM</u>	<u>Seilkonstruktion</u>	<u>Nennfestigkeit N/mm2</u>	<u>rechn. Bruchlast kN</u>
774c	0,54	7x7	1.570	0,20
774b	1,0	7x7	1.570	0,56
775b	1,25	7x7	1.570	0,80
776b	1,5	7x7	1.570	1,26
776c	1,5	1x19	1.570	1,86
778b	2,0	7x7	1.570	3,30
778c	2,0	1x19	1.570	3,31
778d	2,0	6x19	1.570	2,12
779c	2,5	1x19	1.570	5,15
780b	3,0	7x7	1.570	5,17
780c	3,0	1x19	1.570	7,42
792c	5,0	1x19	1.570	20,60

verzinkte Stahllitze – Weichseil mit PVC ummantelt (transparent):

<u>Best.Nr.</u>	<u>Seilnenn-DM</u>	<u>Seilkonstruktion</u>	<u>Nennfestigkeit N/mm2</u>	<u>rechn. Bruchlast kN</u>
796b	2,0 / 3,0	7x7	1.570	2,70

Federstahldraht NIRO Werkstoff 1.4310 (für Zug & Druck Betätigungen):

<u>Best.Nr.</u>	<u>Seilnenn-DM</u>	<u>Seilkonstruktion</u>	<u>Nennfestigkeit N/mm2</u>	<u>rechn. Bruchlast kN</u>
789a	1,4	NIRO-Federstahldraht		